

CERTIFIED SLINGS

Ganchos Giratorios Crosby®

theCrosbygroup, inc.



S-3322

Nuevo diseño anti-fricción del cojinete permite al gancho girar libremente bajo la carga.

Adecuado para múltiples rotaciones soportando carga.

- La capacidad de este gancho va desde 2 a 15 toneladas métricas.
- Forjado - templado y revenido.
- El diseño adecuado, forja cuidadosa y templado y revenido controlados a precisión, dan máxima resistencia sin peso ni volumen excesivos.
- Punta de gancho de bajo perfil diseñado para utilizar conjuntos de seguro Crosby S-4320 o PL-N. Simplemente adquiera los conjuntos de seguro listadas e indicadas en páginas 101-102. Aún después de muchos años de haber adquirido el gancho original, se pueden agregar conjuntos de seguro.
- Los ganchos de izaje poseen marcas forjadas en el producto que se refieren a dos (2) características QUIC-CHECK®:
- Indicadores de deformación - dos marcas colocadas estratégicamente; una justo debajo de la espiga u ojo, y la otra en la punta del gancho permiten una medición rápida QUIC-CHECK® para determinar si hay cambios en la abertura lo cual sería indicativo de abuso o sobrecarga.
- Indicadores de ángulo - indican el máximo ángulo permitido entre dos(2) ramales de la eslinga en el gancho. Estos indicadores también ofrecen la oportunidad de aproximar otros ángulos incluidos entre dos piernas de la eslinga.

Para uso en ambientes corrosivos se requiere una inspección de espiga y tuerca como estipula y de acuerdo con ASME B30.10-1.2.1 (b) (2) (c) 2000.

Patentes E.E.U.U. 5,381,650 y 5,193,480 y 5,103,755 y equivalentes extranjeros.

Carga límite de trabajo (t)*	S-3322		L-3322 †		Peso de c/u (lbs.)	Seguro Reemplazo #
	Mfg. #	CSI Ref. #	Mfg. #	CSI Ref. #		
2	1028605	CS-07-1207	1028609	CS-07-1213	2.5	1096421
3	1028614	CS-07-1208	1028618	CS-07-1214	3.8	1096468
5	1028623	CS-07-1209	1028627	CS-07-1215	7	1096515
7	1028632	CS-07-1210	1028636	CS-07-1216	14	1096562
11	1028641	CS-07-1211	1028645	CS-07-1217	22.3	1096609
15	1028650	CS-07-1212	1028654	CS-07-1218	37.8	1096657

* Carga de Prueba es 2.5 veces la carga límite de trabajo. Diseñado con un factor de diseño de 4.5 a 1.

† Provisto con seguro incorporado.