

POLAREX

Espumógeno Fluorosintético AR

EFICACIA & GARANTÍA

POLAREX cumple con las normas internacionales

EN 1568-1 & 2: Pass

EN 1568-3: Clase IIIB (6%) IIIC (3%)

EN 1568-4: Clase IA

ISO 7203-1, 2, 3

Marina: BV

POLAREX se utiliza con agua dulce y agua de mar.

POLAREX se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

POLAREX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

CARACTERÍSTICAS

	POLAREX	
	3	6
Aspecto / Color	Gel amarillo	
Concentración de uso sobre Hidrocarburos	3%	6%
Concentración de uso sobre Solventes	3%	6%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.05	1.05
Ph a 20°C	7	
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	1400	1000
Punto de congelación	-15°C	-15°C
Sedimentación	<0.1%	
Tensión superficial (mN/m)	25	25
Tensión interfacial (mN/m)	2	2

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	10 min. / 15 min.
Media Expansión	50
Alta Expansión	600

El valor de Expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021



Tel: 849-360-4907
ventas@montsproducts.com