



CHEMEX

Espumógeno Fluorosintético AFFF

EFICACIA & GARANTÍA

CHEMEX cumple con las normas internacionales
EN 1568-3: Clase IIIC
Marina: BV

CHEMEX se utiliza con agua dulce y agua de mar.

CHEMEX se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

CHEMEX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

CARACTERÍSTICAS

	CHEMEX		
	1	3	6
Aspecto / Color	Líquido amarillo		
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.03	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	15	5	2
Punto de congelación	-21°C	-10°C	-5°C
Ph a 20°C	8		
Sedimentación	0 %		
Tensión superficial (mN/m)	19		
Tensión interfacial (mN/m)	2		

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	2 min. / 4 min.
Media Expansión	100

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021



Tel: 849-360-4907
ventas@montsproducts.com