

# FILMEX 1

## Espumógeno Fluorosintético AFFF-AR

### EFICACIA & GARANTÍA

FILMEX 1 cumple con las normas internacionales  
EN 1568-3: Clase IA  
EN 1568-4: Clase IC/IC  
Marina: BV

FILMEX 1 se utiliza con agua dulce y agua de mar.

FILMEX 1 se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

FILMEX 1 tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C

### CARACTERÍSTICAS

	FILMEX 1
Aspecto / Color	Gel amarillo
Concentración de uso sobre Hidrocarburos	1 %
Concentración de uso sobre Solventes	1 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.09
Viscosidad a 20°C (mPa.s)	2200
Punto de congelación	-10°C
Ph a 25°C	7
Sedimentación	< 0.1 %
Tensión superficial (mN/m)	17
Tensión interfacial (mN/m)	2

### CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	4 min. / 7 min.

*El valor de Expansión de la espuma depende del tipo del equipo*



No: FM 560021



Tel: 849-360-4907  
ventas@montsproducts.com