



# FLUOEX

## Espumógeno Fluorosintético AFFF

### EFICACIA & GARANTÍA

FLUOEX cumple con las normas internacionales  
EN 1568-3: Clase IC  
ISO 7203-1  
Marina: BV

FLUOEX se utiliza con agua dulce y agua de mar.

FLUOEX se puede utilizar para sistemas sprinklers, tanques...

FLUOEX es compatible con el uso de polvo químico.

FLUOEX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

### CARACTERÍSTICAS

	FLUOEX		
	1	3	6
Aspecto / Color	Líquido amarillo		
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.03	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	10	4	4
Punto de congelación	-20°C	-5°C	-3°C
Ph a 20°C	8		
Sedimentación	0 %		
Tensión superficial (mN/m)	17		
Tensión interfacial (mN/m)	3		

### CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	2 min. / 4 min.
Media Expansión	100

*El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo*



No: FM 560021



Tel: 849-360-4907  
ventas@montsproducts.com