

FREEFOR

Aditivo Humectante y Espumante Sin Flúor

EFICACIA & GARANTÍA

FREEFOR cumple con las normas internacionales EN 1568-1 & 2: Pass EN 1568-3: Clase IIIC Marina: BV

FREEFOR se utiliza para fuegos de sólidos con agua dulce y agua de mar.

FREEFOR tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre -30°C / +60°C.

CARACTERÍSTICAS

	15	21	63
Aspecto / Color		Líquido rojo	
Concentración como humectante	0.1-0.3%	0.1-0.5%	0.1-1%
Concentración como espumante	0.3-0.5%	0.5-1%	1-3%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.03	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	25	10	5
Punto de congelación	-14°C	-10°C	-5°C
Ph a 20°C		7	
Sedimentación		0 %	
Tensión superficial (mN/m)		25	

CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	10
Tiempo de drenaje 25% / 50%	7 min. / 12 min.
Media Expansión	100
Alta Expansión	800

El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo



No: FM 560021

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589



Tel: 849-360-4907
ventas@montsproducts.com