



# HYFEX

## Espumógeno Sintético Hi-EX Sin Flúor

### EFICACIA & GARANTIA

HYFEX cumple con las normas internacionales  
EN 1568-1 & 2: Pass  
EN 1568-3: Clase IIIC  
ISO 7203-1, 2  
Marina: BV

HYFEX se utiliza para sistemas de alta expansión.

HYFEX tiene una garantía de 10 años almacenado en su envase de origen y entre 0°C / +60°C.

### CARACTERISTICAS

	HYFEX		
	1	3	6
Aspecto / Color	Líquido Amarillo		
Concentración de uso	1 %	3 %	6 %
Peso específico a 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.02	1.02	1.01
Viscosidad a 20°C (cStokes)	12	5	4
Punto de congelación	-15°C	-5°C	-3°C
Ph a 20°C	7		
Sedimentación	< 0.1 %		
Tensión superficial (mN/m)	25		

### CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja Expansión	13		
Tiempo de drenaje 25% / 50%	8/16 min.		
Media Expansión	120		
Alta Expansión	700	600	600

*El valor de expansión de la espuma depende del tipo del equipo*



No: FM 560021



Tel: 849-360-4907  
ventas@montsproducts.com